



# HYUNDAI

## CAMIONES & BUSES

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### MOTOR

Modelo de motor	D4DB14
Combustible	Diesel
Tipo aspiración	Turbo cargado con Intercooler
Inyección	Inyección directa de 4 tiempos enfriado por agua
Número de cilindros	4 en línea
Cilindraje	3,907
Potencia (HP/rpm)	120/2900
Torque (Kgm/rpm)	30/2000
Nivel de emisiones	EURO II
Tracción	4x2

#### TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Mecánica
Velocidades	5 + 1
Relación 1ra	5.181
Relación 2da	2.865
Relación 3ra	1.593
Relación 4ta	1.000
Relación 5ta	0.739
Relación reversa	5.181
Relación final eje trasero	6.166
Embrague	monodisco seco, de accionamiento hidráulico

#### FRENOS

Sistema de frenos	Hidráulico de doble circuito, servoasistidos a vacío
Delanteros / Traseros	Tambor / Tambor
Freno auxiliar	Sí
Tipo	Freno de escape
Descripción	Válvula tipo mariposa operado por vacío, accionado en cabina
Válvula de detección de carga	Sí

#### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores
Suspensión trasera	Muelles semielípticos <b>reforzados</b> con amortiguadores
Tipo amortiguador	Tipo telescópico hidráulico de doble acción

#### EQUIPAMIENTO

Equipo de sonido AM/FM + AUX + USB
Tacómetro electrónico
Velocímetro, Odómetro
Calefacción
Vidrios eléctricos
Cerradura central
Tapicería imitación cuero
Cinturones de seguridad

### CAMIÓN HYUNDAI HD65T **TURBO** CAP. 5.0Ton, CARROCERÍA RECOMENDADA 15 pies



#### CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	7,500
Capacidad eje delantero (Kg)	2,300
Capacidad eje trasero (Kg)	5,400
Capacidad de carga (Ton)	5 (Papeles 3.4)
Capacidad de tanque (Gal)	26.4
Número de personas en cabina	3

#### DIMENSIONES

Largo (mm)	6,120
Ancho (mm)	2,000
Alto (mm)	2,195
Distancia entre ejes (mm)	3,375
Distancia al suelo (mm)	200
Radio de giro (m)	6.1
Largo chasis (Pies)	14.1
Largo de carrocería recomendada	15

#### LLANTAS

Medidas llantas delanteras	7.00R x 16 - 10PR
Medida llantas traseras	7.00R x 16 - 10PR
Doble rodaje trasero	Sí
Tipo llanta	Con tubo

#### DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
Timón	Ajustable y telescópico

#### SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	24V-90AH MF
Alternador	24V - 40A

Retrovisores exteriores
Llanta de repuesto y cargador
Neblineras
Cabina abatible
Alarma de retroceso
Guantera
Garantía 3 años y kilometraje ilimitado

Calzada Roosevelt 51-25 Zona 2 de Mixco

PBX 2224-2500

Especificaciones pueden variar sin previo aviso.  
Fotografía con fin ilustrativo.

**magna**<sup>®</sup>  
Distribuidor Oficial